


LINEA DYNAMIC R-EVOLUTION

PARETE INVERTER AD ALTA EFFICIENZA
LINEA RESIDENZIALE



- Wi-Fi incluso
- Classe energetica A+++: SCOP e SEER ai massimi livelli
- Follow Me - Eco Sensor
- Flusso d'aria 3D verticale e orizzontale
- Modalità super silenziosa (20,5 dB(A))
- Filtro antibatterico con generatore di ioni al plasma
- Sistema di autopulizia della batteria interna
- Massimo risparmio energetico: solo 1W in modalità Standby
- Esclusivo EASY FIX SYSTEM per installazione perfetta fino a 5 cm dal soffitto e facilitata da dima con livella a bolla



Maggiore
superficie
di scambio



Innovativo
layout di
costruzione



GENERATORE DI IONI AL PLASMA

Lo ionizzatore d'aria utilizza una potente tecnologia di depurazione dell'aria che non richiede un filtro fisico per produrre aria pulita e fresca.



NetHome Plus

Funzione Wi-Fi per la facile gestione da smartphone tramite app **NetHome Plus** e vocalmente con **Amazon Alexa**



amazon alexa



9000 / 12000 / 24000 **A+++**
18000 **A++**



App
Wi-Fi



Gas
refrigerante



Full
inverter



Telecomando
incluso



Wi-Fi
incluso

MODELLO			CDX9HP24P	CDX12HP24P	CDX18HP24P	CDX24HP24P
RAFFREDDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	9300 [4500 - 13000]	12000 [4500 - 13500]	18000 [6600 - 21000]	24000 [7200 - 28000]
	Capacità nominale (min-max)	kW	2,72 [1,32 - 3,81]	3,52 [1,32 - 3,96]	5,27 [1,93 - 6,16]	7,03 [2,11 - 8,21]
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,61 [0,13 - 1,20]	0,92 [0,13 - 1,25]	1,45 [0,15 - 2,00]	1,76 [0,42 - 3,20]
	EER		4,40	3,80	3,64	4,00
	Pdesignc	kW	2,70	3,50	5,30	7,00
	SEER	W/W	9,50	8,50	7,10	8,50
	Classe Efficienza Energetica		A+++	A+++	A++	A+++
RISCALDAMENTO	Capacità nominale (min-max)	Btu/h	10700 [3000 - 15000]	13500 [3000 - 15500]	19000 [4400 - 20200]	25000 [5300 - 28000]
	Capacità nominale (min-max)	kW	3,13 [0,88 - 4,40]	3,96 [0,88 - 4,54]	5,57 [1,29 - 5,92]	7,33 [1,55 - 8,21]
	Potenza elettrica assorbita (min-max)	kW	0,68 [0,12 - 1,40]	0,99 [0,12 - 1,45]	1,42 [0,22 - 1,81]	1,97 [0,30 - 3,10]
	COP		4,60	4,00	3,92	3,71
	Pdesignh (Average)	kW	2,50	2,60	4,20	5,00
	SCOP (Average)	W/W	4,60	4,60	4,10	4,20
	Classe Efficienza Energetica (Average)		A++	A++	A+	A+
	Pdesignh (Warmer)	kW	2,50	2,90	4,60	5,50
	SCOP (Warmer)	W/W	5,60	6,00	5,10	5,30
	Classe Efficienza Energetica (Warmer)		A+++	A+++	A+++	A+++
UNITÀ INTERNA			CDX19HP24P	CDX12HP24P	CDX18HP24P	CDX124HP24P
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Livello pressione sonora (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	40/32/21.5/20.5	41/34/22/21	41/35/23.5/ - /	44.5/40/33/21
Livello potenza sonora (Hi)		dB(A)	55,0	55,0	59,0	65,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	840x225x295	840x225x295	1020x245x315	1140x370x275*
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	920x370x305	920x370x305	1110x400x325	1230x455x355*
Peso Netto/Lordo		kg	10.2/13	10.2/13	12.3/16.4	20/25.3
UNITÀ ESTERNA			CDX09HP24X	CDX012HP24X	CDX018HP24X	CDX024HP24P
Alimentazione		V-Ph-Hz	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Potenza max assorbita		kW	2200	2200	2500	3700
Livello pressione sonora		dB(A)	55,0	55,0	57,05	58,5
Livello potenza sonora		dB(A)	57,0	59,0	65,0	68,0
Dimensioni nette (LxPxH)		mm	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
Dimensioni con imballo (LxPxH)		mm	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
Peso Netto/Lordo		kg	26,7/29,1	26,7/29,1	33,5/36,1	45,6/48,8
DATI REFRIGERANTE						
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Carica di refrigerante	kg	0,62	0,62	1,10	1,50
Tubo refrigerante	Liquido	mm	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 6,35 (1/4")	Ø 9,52 (3/8")
	Gas	(inch)	Ø 9,52 (3/8")	Ø 9,52 (3/8")	Ø 12,7 (1/2")	Ø 15,9 (5/8")
	Lunghezza max linea frigorifera	m	25	25	30	50
	Max dislivello	m	10	10	20	25
	Precarica refrigerante	m	5	5	5	5
Temperatura d'esercizio	FGAS addizionale	g/m	12	12	12	24
	Interna (raffred. / riscald.)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Esterna (raffred. / riscald.)	°C	-15~50/-25~24	-15~50/-25~24	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24